

Име на доставчика и търговска марка: HOTPOINT/ARISTON

Адрес на доставчика: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ИТАЛИЯ

Идентификатор на модела: RDD 1175238 KD VJ EU

Общи параметри на продукта:

Параметър	Стойност		Параметър	Стойност	
Номинална вместимост (kg)	Номинален капацитет	7,0	Размери в cm	Височина	85
	Номинален капацитет на изпиране	11,0		Ширина	60
				Дълбочина	61
Индекс на енергийна ефективност	EEIw	68,9	Клас на енергийна ефективност	EEIw	D
	EEIwD	80,9		EEIwD	E
Индекс на ефективност на изпиране	Iw	1,04	Ефективност на изплакване (g/kg сухо пране)	Ir	4,0
	Jw	1,04		Jr	4,5
Консумация на енергия в kWh за всеки цикъл на изпиране на домашната пералня със сушилня, за програмата есо 40-60 в комбинация с пълно и частично зареждане. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва уредът.	0 064		Консумация на енергия в kWh на кг за всеки цикъл, за цикъла на изпиране и сушене на домашната пералня със сушилня, при комбинация с пълно и частично зареждане. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва уредът.	0 591	
Потребление на вода в литри за всеки цикъл за програмата есо 40-60 в комбинация с пълно и частично зареждане. Действителното потребление на вода зависи от начина на използване на уреда и от твърдостта на водата.	52		Потребление на вода в литри за всеки цикъл, за цикъла на изпиране и сушене на домашната пералня със сушилня, в комбинация с пълно и частично зареждане. Действителното потребление на вода зависи от начина на използване на уреда и от твърдостта на водата	66	

Параметър		Стойност		Параметър		Стойност	
Максимална температура вътре в обработвания текстил (°C)	Номинален капацитет на изпиране	40	Оставащо количество влага (%)	Номинален капацитет на изпиране	44		
	Половин	30		Половин	44		
	Четвърт	30		Четвърт	44		
Скорост на центрофугиране (об./мин)	Номинален капацитет на изпиране	1551	Клас на ефективност на центрофуга-сушене	A			
	Половин	1551					
	Четвърт	1551					
Продължителност на програмата есо 40-60 (h:min)	Номинален капацитет на изпиране	4:00	Продължителност на цикъла на изпиране и сушене (h:min)	Номинален капацитет	9:50		
	Половин	3:00		Половин	6:00		
	Четвърт	2:50					
Звуков шум във въздуха във фазата на центрофугиране за цикъла на изпиране есо 40-60 при номинален капацитет на изпиране (dB(A) re 1 pW)	83		Клас на звуков шум във въздуха във фаза на центрофугиране за програмата есо 40-60 при номинален капацитет на изпиране	D			
Тип	Самостоятелно монтиране						
Режим Изкл. (W)	0,50		Режим на готовност (W)	0,50			
Отложен старт (W) (ако е приложимо)	4,00		В готовност в мрежа (W) (ако е приложимо)	-			

Минимална продължителност на предлаганата от производителя гаранция: 24 месеца

Този продукт е проектиран да генерира сребърни йони	Не
---	----

Допълнителна информация:

Уебвръзка към уебсайта на доставчика, където можете да намерите информация в точка 9 от анекс II към регламент на Комисията (ЕК) 2019/ 2023: <https://docs.whirlpool.eu>