

Продуктов фиш

Делегирано от Комисията Предписание (EU) 2019/2018

Име на доставчика или ТМ	KLIMASAN KLIMA SANAYI VE TICARET A.S.		
Адрес на доставчика	MANISA OSB 1.KISIM KECILIKOY OSB MH.CUMHURİYET CD. NO.1 45030 YUNUSEMRE - MANISA / TURKEY		
Идентификатор на модела	D372SC M4C		
Използване	Излагане и Продажба		
Тип на уреда за охлаждане с пряка функция за продажби: Охладители за напитки			
Код на вида на уреда, съгласно хармонизираните стандарти или други надеждни, прецизни и репродуктивни методи в съответствие с Анекс IV.	BCVT		
Специфични параметри на продукта			
Вертикален Охладител за Напитки с Прозрачна Врата			
Брутен обем (dm ³ или L)	Условия на окръжаващата среда, които са подходящи за уреда (съгласно таблица 6)		
	Температурен обхват (°C)	Обхват на относителна влажност (%)	
362	32° C	65%	
Основни параметри на продукта:			
Параметър	Стойност	Параметър	Стойност
Годишна консумация на енергия (kWh/a)	1038,4	Препоръчителна/-и температура(-и) за оптимално съхраняване на храна (°C) (Тези настройки не трябва да противоречат на температурните условия, посочени в Анекс IV, Таблица 4, 5 или 6, както е приложимо)	5° C
EEI	64,9%	Клас на енергийна ефективност	E
Параметри на светлинния източник:			
Тип на светлинния източник	Насочен (DLS), не насочен (NMLS)		
Клас на енергийна ефективност	E		
Минимална продължителност на гаранцията, предлагана от доставчика:			
Допълнителна информация:			
Уеб-линкът към уеб-страницата на доставчика, където се намира информацията в точка 3 на Анекс II от Предписанието на Комисията (EU) 2019/2024:			

Модел	D 372 SCM 4C
Тип	Охладител с една врата
Охлаждащ агент	R600
Бруто обем (lt)	382
Нето обем (lt)	360
Бруто тегло (kg)	83
Нето тегло (kg)	73,5
Външни размери с опаковка	
Широчина (mm)	610
Дълбочина (mm)	670
Височина (mm)	2104
Външни размери	
Широчина (mm)	595
Дълбочина (mm)	650
Височина (mm)	2000
Вътрешни размери	
Широчина (mm)	490
Дълбочина (mm)	447
Височина (mm)	1557
Осветление на вътрешния кабинет	Хоризонтално 1 лед LED
Осветление на шапката	LED лента
Материал на външното тяло	Предварително боядисан стоманен лист, 0.5 mm
Материал на вътрешния кабинет	Термично оформена пластмаса 0.4 mm
Дебелина на стената	50 mm
Плътност на облицовъчния материал	Твърд P.U. 40 kg/m ³
Колелца/Ролери/Крака	2 ролери 2 регулируеми крака
Рафтове	5 стандартни метални телени рафта
Врата	Двойно темперирано стъкло
Рамка на вратата	алуминий (черен)
Дръжка	интегрирана пластмасова дръжка
Заклучалка	-
Климатични условия	В-условия (25° C, % 60 Rh)
Температурен обхват	0 / +10 °C
Компресор	EMBRACO EMY 3118 Y
Капилярни тръби	Двойно капилярни с 1 допълнително за сервизно обслужване
Кондензатор	Кондензатор в задната част
Охладителна система	Стандартна
Превключвател за вентилатора	да
Термометър	-
Термостат	Механичен
Одобрения	CE