



MODECO CERAMIC

GCV 120 47 24D C21 TS2R



Модел

ModEco Ceramic 120

Нетен обем

120 L



Височина	1.150 m
Широчина	0.470 m
Номинална мощност	1200/2400 W
Дълбочина	0.496 m
Монтаж	Вертикален
Гаранция	7
Време за загряване $\Delta t$ 45K (15 - 60°C)	5:13/2:36 h:min
Годишна консумация на ел.енергия AEC	2652 kWh
Енергиен клас	C
Диаметър	470 mm
Профил на източване	L
V40	161 L
T <sub>out of the box</sub>	60 °C
MAX40	175 L



## Информация

GCV 120 47 24D C21 TS2RC

- Обем 120 л.
- Две степени на мощност - 1200/2400 W
- Керамичен нагревател
- Гаранция - 7 год.
- Защита срещу котлен камък

## Информация за серията

GCV 120 47 24D C21 TS2RC

Електрическите бойлери от гамата ModEco Ceramic са адаптирани за работа в райони с твърда и агресивна вода. Вграденият сух керамичен нагревател, защитен от метален корпус със стъклокерамично покритие, осигурява безшумна работа, дълготраен живот и надеждна защита срещу котлен камък. Гамата разполага с електрически бойлери с обем от 50 до 150 литра.

- **INSUTECH Plus** разработена от ТЕСИ технология за високоефективна изолация и изключително ниски топлинни загуби
- **PISTON EFFECT** за контрол на скоростта на входящата вода и увеличаване на количеството топла вода с до 15%
- Възможност за избор на две степени на мощност на електрическия нагревател
- Електрически ключ за включване и изключване на уреда
- Bilight индикация за лесно и бързо разпознаване на режимите на работа
- Защита против замръзване
- Стъклокерамично покритие за защита от корозия
- Плазмено заваряване на водосъдържателя за дълъг живот

